纳米级精密涂布 · 光学膜

一种遮蔽会议屏信息的透明窗膜

Celaeno® 隐私膜

高透明、大宽幅、高性价比、信息资产安全

将薄膜材料贴在隔断玻璃的内侧，外部观众几乎看不到会议显示屏上的内容，而玻璃仍然保持高透明度。

New

Celaeno® 隐私膜最大宽幅可达1620毫米，长度几乎不限。



你看得见！



你看不见！

案例









规格参数

产品名称	Celaeno®隐私膜	
型号	T0F2	LS01
应用	室内建筑玻璃膜	
兼容性※1	LCD/LED显示器	
延米	30.5m	
宽幅	1220/1420/1520/1620mm	1220mm
可见光透过率	≥43%	
雾度	≤1%	
紫外线阻隔率	≥75%	≥99%
红外线阻隔率	≤12%	≤9%
遮蔽效率	99.95%	
有效厚度	160~180μm	80~130μm
颜色	透明灰	
材质	聚酯、三醋酸纤维素	三醋酸纤维素

背胶	丙烯酸压敏胶	
表面处理	无	耐刮擦硬化涂层（2H）
安装方式/方向※2	湿贴/垂直安装	
使用环境	−5～+60℃/90%RH	
极端环境测试	−30～+80℃/90%RH/1200H	
储存环境	10～30℃/70%RH	
包装与标识	复合密封袋/防光辐射、防潮警示	
有效质保期	5年	
检测报告	• 化学，REACH SVHC 263 / RoHS • VOC，CA 01350 • 可燃性，ASTM E 84，A 级 • 防火安全，EN 13501−1，C−s2−d0 • 可见光 / 太阳能，EN 410:2011，建筑玻璃 4mm • SDS/COA，依据进口国法规	
原产地	中国	

※本数值为样本数值并非绝对保证值。
※1 使用前，请务必每次测试LCD/LED显示器的兼容性。本产品不保证支持所有显示器。即便它们是相同的品牌和型号，由于显示设备涂层材料和装配结构的不同，或是玻璃与屏幕之间安装角度的差异，环境亮度等，实际效果亦有所区别。
※2 标准安装方向为垂直（此时幅宽为水平放置），少部分安装方向为水平（此时幅宽为垂直放置）或者其他角度，侧方位的玻璃需注意角度偏移问题，有任何疑问请咨询我司或当地经销商。

品牌商
长辙材料技术（上海）有限公司
CHANGZHE MATERIAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
上海市奉贤区南桥镇金海公路3655号1号楼403室
400−853−5388 / 139−1790−1809
URL http://www.shczmt.com

制造商
秀呀科技（上海）有限公司
上海市奉贤区张翁庙路525号晨日科技创意园D幢203室
021−5752−5589 / URL http://www.showyaaa.com

※本型录中的规格可能会有所改进。