GlassMovie®

透明投影膜



案例



规格参数

投影方式	颜色	型号	宽幅	卷长	厚度	增益	视角	透光率	雾度	抗紫外线
正面 New	透明	G80	1,220mm	30M	110μm	0.47	150°	78%	4%	83%
	半透明	G20	1,220mm	30M	110μm	0.6	120°	34%	6%	92%
	透明	F80	1,200mm	20M	110μm	0.5	135°	80%	3%	99%
双面	透明	K87	1,200mm	20M	105μm	–	170°	87%	4%	99%
	透明	K80	1,200mm	20M	105μm	–	170°	80%	11%	99%
背面	半透明	R80	1,520mm	30M	50μm	–	150°	81%	59%	70%
	透明	R85	1,520mm	30M	100μm	–	150°	85%	32%	46%

※这些数值是GlassMovie®的典型性能数据。　※这些信息不是保证的规格，而是目前产品上最好的测试数据。随着新技术的革新或生产工艺的改变，它可能会被修订。

制造商/品牌商

长辙材料技术（上海）有限公司
CHANGZHE MATERIAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

上海市奉贤区南桥镇金海公路3655号1号楼403室
400-853-5388 / 139-1790-1809
URL　http://www.shczmt.com

总承销商

秀呀科技（上海）有限公司

上海市奉贤区张翁庙路525号晨日科技创意园D幢203室
021-5752-5589 / URL　http://www.showyaaa.com

代理商/销售商

※本型录中的规格可能会有所改进。